

## Technisches Datenblatt

# LOGIS AS Antirutschbalken

Beschichteter Antirutschbalken mit strukturierter Oberfläche



### Kundenvorteile:

- hohe Elastizität
- exzellente Haftung mit dem Kantholz
- IPPC behandelt
- hoher Reibbeiwert kombiniert mit entsprechender Rutschhemmung durch Oberflächenstruktur
  - Dekra-geprüfte Qualität nach VDI 2700, Blatt 14
  - Rutschhemmung geprüft nach DIN 51130

## Applikationsfelder:

- Ladungssicherung

## Produktaufbau:

Spezialbeschichtung
Kantholz
Spezialbeschichtung

## Technische Daten:

Reibbeiwert	> 0,8 $\mu$ D
Rutschhemmung Klasse	R 9
Stärke	ca. 2 mm
Abmessung (Länge x Breite)	2.500 x 120 x 100 mm 2.500 x 120 x 100 mm
Farbe	schwarz
Taber Abrasion Test (CS17 Rad)	33,8 mg/1000 U
Taber Abrasion Test (H18 Rad)	329,4 mg/1000 U
Shore-A-Härte	> 83 A
Kälteelastizität (< -40 °C)	keine Anrisse
Konfektion	nach Kundenwunsch möglich
Chemikalienbeständigkeit	gegen Tausalze, Diesel und KFZ-Öle
REACH-Verordnung	Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.

*Dieses Datenblatt will  
Sie beraten. Die*

*gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.  
Stand: 02/2020*